

Scheda Tecnica

DVR 8516



Contenuto della Confezione

- Alimentatore da 12Vdc 5A
- Mouse
- Telecomando
- Registratore Digitale

Avvertenze e Note



ATTENZIONE:

Per evitare fiamme o shock di varia natura, non esporre la telecamera alla pioggia o a liquidi di alcun tipo.



Il voltaggio presente all'interno della telecamera e le parti della stessa, possono causare corto-circuiti e shock alle persone.

ATTENZIONE! RISCHIO DI CORTO-CIRCUITO. NON APRIRE!

Per ridurre il rischio di corto-circuiti, non rimuovere la cover sul retro e non manomettere le varie componenti. Per qualsiasi manutenzione, rivolgersi a personale qualificato.

Per evitare qualsiasi shock o incendio, utilizzare solo alimentatori con il voltaggio indicato. Qualsiasi modifica o cambiamento dell'apparecchio che non sia stato espressamente approvato dalla parte responsabile della conformità, esime l'utente dall'operare in qualsiasi modo sull'apparecchio.

PRESTAZIONI

- Supporta la codifica in tempo reale 16ch 5M
- Risoluzione HDMI: 1920x1080 (1080p), 2560x1440 (2K) fino a 4K
- 4 Livelli di qualità video
- Supporto DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, IP search
- 1080p AHD\TVI\CVI 25 fps a canale
- 3Mpx AHD\TVI\CVI 18 fps a canale
- 4Mpx AHD\TVI\CVI 15 fps a canale
- 5Mpx AHD\TVI\CVI 11 fps a canale
- 4 ingressi audio e 1 uscita
- 8 ingressi di allarme 1 in uscita
- Visione Live da smartphone tramite app Xmeye (iOS, Android)
- Programmazione remota completa tramite PC con interfaccia ad icone
- Possibilità di richiamare preset PTZ sulla base di un allarme (motion)
- Accesso multi browser (IE, Chrome, Firefox, Safari)
- Autoriavvio, watchdog
- Processore: Hi3535+HI3535A

	Model	8516
System	processor	Hi3531A+HI3535A
Video	Codec	H.264+
	Encode	16*5M@11fps(AHD);16*4M@15fps(AHD); 16*3M@18fps(AHD); 16*1080P(5 in 1)
	Decode	8*5M@11fps(AHD);8*4M@15fps(AHD); 8*3M@18fps(AHD); 8*1080P(5 in 1)
	Multi-mode	Analog:16*5M@11fps(AHD);16*4M@15fps(AHD); 16*3M@18fps(AHD); 16*1080P(5 in 1)
		Hybird:8*5M(analog)+8*5M(network)
		IP: 32*1080P;16*3M ;8*5M
Playback	8ch	
Audio	Compression	G.711A
	Intercom	Support
Management	Record mode	Manual>Alarm>Motion detection>Timing
	Inquire mode	Inquire by Time/Calendar/Event/Channel
	Storage mode	HDD Storage, Network Storage
	Backup	Network, USB, SATA
Interface	Video input	16*BNC (Support Coaxitron)
	HDMI output	1*HDMI (MAX:4K)
	VGA output	1*VGA (MAX:1080P)
	Audio I/O	4/1
	Alarm I/O	16/4
	Ethernet port	1*10/100/1000Mbps Ethernet port, RJ45 port
	PTZ control	1*RS485, Support for multiple PTZ protocol
	USB Port	3*USB2.0 ports
	HDD	2*SATA interface (Up to 8TB)
General	Temperature	0 °C - + 55 °C
	Humidity	10% -90% RH
	Power supply	12V/4A
	Consumption	<10W (Without HDD)
	Weight	Around 1.8KG
	Dimension	350mm(L)* 296mm(W)* 44mm(H)

Setting -> Advanced -> ChannelType

	Local	Net		
	5M	1080P	3M	5M
<input checked="" type="checkbox"/> 16
<input type="checkbox"/> .	.	32	.	.
<input type="checkbox"/> .	.	.	16	.
<input type="checkbox"/>	8